

Özellikler:	
DSP	RK1106
Sensör	1/2,7" Progresif Tarama CMOS
Piksel	2MP+2MP
Çözünürlük	Ana akım: 1920×1080, Alt çözünürlük: 640×360
Düşük	0,01 Lüks@(F2.0, AGC AÇIK), Işık 0 Lüks
Mercek	Sabit odak uzaklığı: 3.6mm_F1.4
NEDEN OLDU?	Mermi: 6 çift ışık; PTZ: 15 çift ışık
IR Mesafesi	15m ~ 20m
IR-CUT	Destek
DDNS	Destek
Video kare hızı	12 fps
Görüntü	Görüntü döndürmeyi destekle
Video işleme	Otomatik kazanç kontrolü, Otomatik beyaz dengesi ayarı, Otomatik arka ışık telafisi, 3D dijital gürültü azaltma
Video sıkıştırma	H.265_AVI
Video sıkıştırma	32Kbps~1,5Mbps
Ses Sıkıştırması	AAC
Ses Sıkıştırma	8 kbps
PTZ Dönüşü	Yatay 270°, Dikey 90°
4G	Asya
Ses Bağlantısı	1CH Dahili, Büyük Hoparlör Haricinde
Genel işlevler	NTP zamanlaması, zaman damgası, Micro SD kart (128G) yerel depolama kaydı desteği
Akıllı Analizler	PIR, Mobil algılama ve izleme, Yapay Zeka ile insan şekli
Sıfırlama Tuşu	Tek tıkla sıfırlama desteği sunar.
Güneş enerjisi	8W
Pil Kapasitesi	6* 18650 lityum batarya
Güç Kaynağı	Güneş paneli ve dahili lityum pil güç kaynağı
Güç Tüketimi	MAKS≤10W
Çalışma sıcaklığı	20°C ~ +50°C
Uygulama	Android ve iOS için ICSEE

