



ÖZELLİKLER:

- Dahili yüksek performanslı Hisilicon yonga setleri, H.264 standardıyla kodlanmış, yüksek sıkıştırma oranı ve görüntü kalitesi sunmaktadır
- NVR, 1080P/720P/960H/D1/CIF opsiyonel 4 kanal AV girişi, 1 kanal senkronize AV çıkışı ve 1 kanal VGA çıkışı ile donatılmıştır.
- Gerçek zamanlı 1080P çözünürlükte 4 kanal yerel kayıt imkanı sağlamaktadır.

Güç budur:

- Profesyonel Araç İçi Güç Tasarımı, 8-32V DC geniş voltaj aralığı, düşük voltaj, kısa devre ve ters fiş gibi çoklu koruma devreleri ile donatılmıştır.
- Akıllı güç yönetim sistemi, düşük voltajda kapanma ve düşük enerji tüketimi sağlar.

Veri Saklama:

- Verileri şifrelemek ve korumak amacıyla özel bir dosya yönetim sistemi, sabit sürücünün kötü izlerini tespit eden tescilli bir teknoloji ile videonun sürekliliğini ve sabit sürücünün uzun ömürlü olmasını garanti edebilir.
- Dahili ultra kapasitör, ani kesintilerden kaynaklanan veri kaybını ve SD kart hasarını önler.
- 2,5 inç HDD/SSD'yi destekler, maksimum 2 TB SD kart depolamasını ve maksimum 256 GB sabit disk ısınmasını destekler.

İletişim Arayüzü:

- 3G/4G iletişimi, LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA desteği, GPS/BD isteğe bağlı desteği, yüksek hassasiyet ve hızlı konumlandırma.
- WiFi, 802.11b/g/n, 2,4 GHz ile kablosuz indirme desteği.

Teknik parametreler:

Öge	Cihaz parametresi	Performans
Sistem	Ana işlemci	Hi3520DV300
	İşletim sistemi	Gömülü Linux İşletim Sistemi
	İşletim dili	Çince/İngilizce
	İşletim arayüzü	GUI, fare desteği
	Şifre güvenliği	Kullanıcı parolası/Yönetici parolası
Ses ve Görüntü	Video standardı	PAL/NTSC
	Video sıkıştırma	H.264
	Görüntü çözünürlüğü	1080 P/720P/960H/D1/CI F
	Oynatma kalitesi	1080 P/720P/960H/D1/CI F
	Bileşik mod	Çeşitli yollar
	Kod çözme yeteneği	1 kanal 1080P gerçek zamanlı
	Kayıt kalitesi	Sınıf 1-6 isteğe bağlı
	Görüntü ekranı	Tek/Dörtlü ekran seçeneği
	Ses Sıkıştırma	G.726
	Ses kaydı	Ses ve Görüntü senkronize kaydı
Kayıt ve Çalma	Kayıt modu	Manuel/Alarm
	Video bit hızı	Tam kare 4096Mbps, 6 sınıf görüntü kalitesi isteğe bağlı
	Ses bit hızı	8K B/s
	Depolama ortamı	SD kart + HDD/SSD depolama
	Video sorgulama	Kanal/Kayıt türüne göre sorgulama
	Yerel oynatma	Dosyaya göre oynatma
Firma güncelleme gerçekleştiriyor.	Yükseltme modu	Manuel/Otomatik/Uzaktan/Acil Kurtarma
	Yükseltme yöntemi	USB bellek/Kablosuz ağ/SD kart
Arayüz	AV girişi	1 kanal VGA video çıkışı, 1 kanal havacılık AV çıkışı
	AV çıkışı	4 dijital giriş (4 Pozitif/Negatif tetikleyici)
	Alarm girişi	1 HDD/SSD (2 TB'a kadar, sıcak takma/çıkarma
	HDD/SSD	desteği)
	SD kart	2 SDXC Yüksek hızlı kart (256 GB'a kadar)
	USB arayüzü	1 USB 2.0 (U disk/fare desteği)
	Kontak girişi	1 ACC sinyali

	UART	1 485
	LED Göstergesi	GÜÇ/ÇALIŞTIRMA/GPS/AĞ
	Disk Kilidi	1
	Hata Ayıklama	1
	RJ45	1
Fonksiyon genişletmesi	GPS/BD	Anten algılama desteği Tak/Çıkar/Kısa devre
	3G/4G	CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDDdestekler LTE/TDD LTE
	WIFI	802.11b/g/n, 2,4 GHz'i destekler
Diğerleri	Güç girişi	8~32 V DC
	Güç çıkışı	5 V 300 mA
	Güç harcaması	Bekleme 3 mA Maksimum tüketim 30 W @12 V 2,5 A @24 V 1,25 A
	Çalışma sıcaklığı	-20 --- 70°C
	Depolama	1080N 1,2G/saat/kanal 720P 1G/saat/kanal 960H 750M/h/kanal
	Boyut	162MM*180MM*50.5MM

Ön Panel:

