

PLX-7002

Ürün resmi



Ürün nitelikleri

★4G bağlantısı

★Uzaktan aktif uyandırma, çift yönlü sesli interkom

★24 saatlik video kaydı, insan figürü algılandığında hiçbir detayı kaçırmadan 50 ms gibi hızlı bir sürede tam kare hızında kayda geçer.

★İnsan hareketinin akıllıca tespiti ve gerçek zamanlı alarm iletimi

★16000mAh batarya, düşük pil uyarısı, 8x18650

★ AOV Düşük Güç Sistem Optimizasyonu

★Ücretsiz bulut depolama: 1 günlük döngü kaydı (Çin), 3 günlük döngü kaydı (Yurt Dışı)

★Oen lens gerçek zamanlı kayıt ve koruma işlevi

★Oen lens bağlantısı, otomatik zoom özelliği

★Tek ışık kaynağı, gece ve gündüz tam renkli.

★Düşük enerji tüketimi, kablolu elektrikle uyumlu tasarım

★Uygulama 17 dilini desteklemektedir.

HAYIR.

Sıralamalar

Tip

Parametreler

1

Sistem

İşletim Sistemi

Linux

		Çevrimiçi katılımcı	Aynı anda dört ziyaretçinin görüntülenmesini destekler.
		UYGULAMA	MerhabaKolay
2	Koleksiyon	İşlemci	T41
		Hafıza	1gMb
		Görüntü algılayıcı	1/1.8'CMOS Sensörü
		Minimum aydınlatma düzeyi	0,01 Lüks/F1.0 (Renk modu)
		Mercek	Panorama kamerası: odak uzaklığı 4 mm, 1G3P; İzleme kamerası: odak uzaklığı 4 mm, 1G3P
		Sensör verimliliği	Otomatik beyaz dengesi, otomatik kazanç kontrolü ve otomatik arka ışık telafisini desteklemektedir.
		PTZ	Yatay 280°, dikey 90°
		Görüntüleme açısı	D100°çapraz
3	Video	Gece Görüş Sistemi	24 saatlik tam renkli görüntü
		Sıkıştırma standardı	H.265+
		Veri hızı	Ana akım: 1080P/15fps, alt akım: 360P/15fps
		IR kontrolü	/
		görüntü	Kaydedilen videoları eş zamanlı olarak görüntüleyin ve videoları aynı anda kaydedin.

		Bit hızı	135kbps-2048kbps
4	Ses	Giriş	Dahili 38 dB mikrofon
		Çıktı	Dahili 8Ω 2W hoparlör
		Örnekleme frekansı/bit genişliği	8KHz/16bit
		Sıkıştırma standardı/Bant Genişliği	G711U
5	Yapay zeka	İnsansı algılama yeteneği	İnsansı algılama, geçersiz alarm olaylarının süzülmesi.
		Alan tespiti.	/
		Akıllı bildirim sesi	Farklı cihazlar için çeşitli bildirim sesleri ayarlayın; böylece hangi cihazın tetiklendiğini kesin bir şekilde tespit edebilirsiniz.
		Akıllı alarm sesi	Farklı senaryolar için çeşitli alarm sesleri ayarlayın.
		Daha fazla yapay zeka işlevi (test aşamasında)	Evcil hayvanlar, taşıtlar, paketler vb.
6	Ağ	Kablosuz iletişim	Uygulama QR kodunu eklemek veya taramak için cihazın QR kodunu tarayın.
		Çin Kategori 1	FDD:B1/B3/B5/B8TDD:B34/B38/B39/B40/B41
		Yurtdışı Cat 4	Avrupa, Japon, Amerikan ve Avustralya versiyonları
7	Anahtar	Anahtar 1	Açık/Kapalı
		Sıfırlama	Fabrika ayarlarını geri yüklemek için basılı

		düğmesi	tutun.
8	Depolamak	Micro SD kartı	Micro SD kart desteği (256 GB'a kadar) sağlar.
		Bulut depolama hizmetleri	Ücretsiz bulut depolama: 1 günlük döngü kaydı (Çin), 3 günlük döngü kaydı (Yurt Dışı)
9	Alarm	Sesli ışık uyarısı	Ses ve ışık alarmı, tam renkli gece görüşü özelliği.
		Alarm tespiti	40 metreye kadar algılama mesafesi ve %99,88 algılama doğruluğu ile hassas insansı algılamayı teşvik eder.
10	Fiziksel Göstergeler	Anma gerilimi	DC5V±5%
		Güç kaynağı	16000mAh pil, 8 adet 18650
		Güç harcaması	Uyku bekleme 300 µA, çalışma: 400 mA - 1,5 A maks.
		Çalışma şartları	Sıcaklık: -10~55°C; Nem: <90%
		Ağırlık	Brüt ağırlık: (Not: aynı hüküm geçerlidir)
		Boyut	
		Kutuda ne bulunuyor?	Kamera * 1, MİKRO USB kablosu * 1, kılavuz * 1, (güneş paneli * 1, güneş paneli braket * 1 isteğe bağlı)