

PULNİX PLX-6012



Özellikler:

- 2MP+2MP, 12X/20X optik zoom
- 5" inç PTZ 4G güneş enerjili AI hız kubbe kamerası
- AOV (Her Zaman Açık Video) 7/24 kesintisiz video kaydı
- İnsan otomatik takibi, hareket tespiti, itme alarmı
- Çift yönlü ses desteği, entegre mikrofon ve hoparlör
- Çift ışık, gündüz ve gece tam renkli görüntü sağlar.
- 10W*2 çift güneş paneli, ultra uzun bekleme süresi ve uzun kayıt süresi sunmaktadır.
- 120 metre uzunluğunda algılama mesafesi ve hava koşullarına karşı dayanıklı.
- TF Kart Yuvasını Destekler (Maksimum 512 GB)
- İsteğe bağlı: AB versiyonu, gümüş kasa
- Uygulama: ICSEE

Model NO.	PL X-6012
Görüntü Algılayıcı	1/3" CMOS 2MP
Çözüm	RV1106G2+SC2236P
Lens Odak Mesafesi	12X/20X optik zoom
Deklanşör	1/50(1/60)sn ~ 1/10000sn
Mini Aydınlatma Cihazı	Renk: 0,01 Lüks @(F1.2,AGC AÇIK); IR ile 0 Lüks; Siyah ve Beyaz: 0,001 Lüks @ (F1.2, AGC AÇIK) IR ile 0 Lüks
Dijital Gürültü Azaltımı	2B ve 3B DNR
Kokuşmuş Ayarlar	50Hz/60Hz
Ağ Standartları	4G LTE
4G Frekans Bantı	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
Çalışma Modu	Elektrik Modeli, Performans Modu, Özel Modu
Mercek	
Lens Odak Mesafesi	12X optik yakınlaştırma: 6~36 mm 20X optik yakınlaştırma: 5,98 ~ 93,9 mm ±%5
Diyafram	12X optik zoom: F1.8 ~ F2.5

	20X optik yakınlařtırma: F2.57 ~ F3.85 ±%5
Görüş Alanı	12X optik zoom: Diyagonal 53,9° Yatay: 44,3° Dikey: 33,9° 20X optik yakınlařtırma: Diyagonal 59,36° Yatay: 52,12° Dikey: 29,75°
Video	
Video Sıkıřtırma	H. 265/H. 264
Akış	Ana akış, alt akış
Görüntü Çıktısı	1920*2160@12fps; 800*896@12fps
Pil Gücü Göstergesi	Destek
Ses	
Çift yönlü ses sistemi	Destek
Depolamak	
Depolamak	TF kartı (maksimum 512 GB)
Liman	
Ses	Dahili mikrofon ve hoparlörler
4G Bağlantı Noktası	4G anten arayüzü

Fabrika Verilerini Sıfırlama	Destek
Akıllı Fonksiyonlar	
Alarm	Akıllı hareket tespiti, çizgi geçiş alarmı
Algılama Aralığı	15~ 120 metre
Kesinlik	Yapay zeka algoritması, %99,9'a kadar ulaşan doğruluk oranı.
Uzaktan kontrol	
UYGULAMA	UYGULAMA: ICSEE
Işık	
Işık Modu	IR Gece Görüşü / Akıllı Gece Görüşü / Tam Renkli Gece Görüşü
Sıcak Işık Uzaklığı	80 metreye kadar
IR Işık Uzaklığı	12X optik yakınlaştırma: 80 m'ye kadar 22X optik yakınlaştırma: 120 m'ye kadar.
LED'ler	12X optik zoom: 6 adet IR LED + 4 adet sıcak ışık LED'i 20x optik zoom: 4 adet IR LED + 2 lazer LED + 4 adet sıcak ışık LED'i
PTZ Kontrolü	
Dönme Aralığı	Pan: 0- 270° Eğim: 0- 90°

Dönüş Hızı	Pan: 20°/sn Eğim: 10°/sn
Genel	
Güç Kaynağı	5V pil güç kaynağı, güneş enerjisiyle şarj edilebilir; şarj cihazı güç kaynağını destekler.
Güneş enerjisi paneli	10W*2; Çıkış voltajı 5V
Güç Bağlantı Noktası	TİP-C
Pil Kapasitesi	31200mAh
Hava Koşullarına Dayanıklılık Seviyesi	IP66
Boyut	Ürün: 172 mm * 259 mm * 273 mm Paket: 365 mm * 230 mm * 300 mm