

PULNİX GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

4G düşük güçlü AOV SOLAR KAMERA, model: PLX-7003 İPC

Ürün resmi		Ürün nitelikleri	
		★4G bağlantısı	
		★Uzaktan aktif uyandırma, çift yönlü sesli interkom	
		★Hızlı başlangıç, 400 ms içinde kayda başlayın.	
		★İnsan hareketinin akıllıca tespiti ve gerçek zamanlı alarm iletimi	
		★10000mAh batarya, düşük pil uyarısı, 4x18650	
		★ AOV Düşük Güç Sistem Optimizasyonu	
		★Ücretsiz bulut depolama: 1 günlük döngü kaydı (Çin), 3 günlük döngü kaydı (Yurt Dışı)	
		★Çift lensli gerçek zamanlı kayıt ve koruma sistemi	
		★Çift lens bağlantısı, otomatik zoom özelliği	
		★Çift ışık kaynağı, gündüz ve gece tam renkli olarak.	
		★Düşük enerji tüketimi, kablolu elektrikle uyumlu tasarım	
		★Uygulama 17 dilini desteklemektedir.	
HAYIR.	Sıralamalar	Tip	Parametreler
1	Sistem	İşletim Sistemi	Linux
		Çevrimiçi misafir	Aynı anda dört ziyaretçinin görüntülenmesini destekler.
		UYGULAMA	HİEASY
2	Koleksiyon	İşlemci	3516CV608
		Hafıza	512 MB
		Görüntü algılayıcı	1/3.2" CMOS Sensörü
		Minimum aydınlatma düzeyi	0,8 Lüks/F1,4 (Renkli mod), 0,3 Lüks/F1,4 (Siyah Beyaz mod)
		Mercek	Panorama kamerası: odak uzaklığı 4 mm, 1G3P; İzleme kamerası: odak uzaklığı 4 mm, 1G3P
		Sensör verimliliği	Otomatik beyaz dengesi, otomatik kazanç kontrolü ve otomatik arka ışık telafisini desteklemektedir.
		PTZ	Yatay 280°, dikey 90°

		Görüntüleme açısı	D100°çapraz
3	Video	Gece Görüş Sistemi	Renkli gece görüşü, çift aydınlatma kaynağı,
		Sıkıştırma standardı	H.265+
		Veri hızı	Ana akım: 1080P/15fps, alt akım: 360P/15fps
		IR kontrolü	IR gece görüş fonksiyonu etkinleştirildiğinde IR ve ICR otomatik olarak algılanır; IR gece görüş fonksiyonu devre dışı bırakıldığında IR kapanır ve ICR gündüz görüş modunda sabitlenir.
		görüntü	Çift kayıtlı videoları eş zamanlı olarak görüntüleyin ve videoları aynı anda kaydedin.
		Bit hızı	135kbps-2048kbps
4	Ses	Giriş	Dahili 38 dB mikrofon
		Çıktı	Dahili 8Ω 2W hoparlör
		Örnekleme frekansı/bit genişliği	8KHz/16bit
		Sıkıştırma standardı/Bant Genişliği	G711U
5	Yapay zeka	İnsansı algılama yeteneği	İnsansı algılama, geçersiz alarm olaylarının süzülmesi.
		Alan tespiti süreci	/
		Akıllı bildirim sesi	Farklı cihazlar için çeşitli bildirim sesleri ayarlayarak, hangi cihazın tetiklendiğini doğru bir şekilde tespit edebilirsiniz.
		Akıllı alarm sesi	Farklı senaryolar için çeşitli alarm sesleri ayarlayın.
		Daha fazla yapay zeka işlevi (test aşamasında)	Evcil hayvanlar, taşıtlar, paketler vb.
6	Ağ	Kablosuz iletişim	Uygulama QR kodunu eklemek veya taramak için cihazın QR kodunu tarayın.
		Çin Kategori I	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41
		Yurtdışı Cat 4	Avrupa, Japon, Amerikan ve Avustralya versiyonları
7	Anahtar	Anahtar 1	Açık/Kapalı
		Sıfırlama düğmesi	Fabrika ayarlarını geri yüklemek için basılı tutun.
8	Depolamak	Micro SD kartı	Micro SD kartı (256 GB'a kadar) destekler.
		Bulut depolama hizmetleri	Ücretsiz bulut depolama: 1 günlük döngü kaydı (Çin), 3 günlük döngü kaydı (Yurt Dışı)
9	Alarm	Sesli ışık uyarısı	Ses ve ışık alarmı, tam renkli gece görüşü özelliği.
		Alarm tespiti	40 metreye kadar algılama mesafesi ve %99,88 algılama doğruluğu ile hassas insansı algılamayı teşvik eder.

10	Fiziksel Göstergeler	Anma gerilimi	DC5V±5%
		Güç kaynağı	10000mAh pil, 4 adet 18650
		Güç tüketimi	Uyku bekleme 300µA, çalışma: 400mA-1,5A maks.
		Çalışma şartları	Sıcaklık: -10 ~ 55°C; Nem: <%90
		Ağırlık	Brüt ağırlık: (Not: aynı hüküm geçerlidir)
		Boyut	
		Kutuda ne bulunuyor?	Kamera * 1, MİKRO USB kablosu * 1, kılavuz * 1, (güneş paneli * 1, güneş paneli braketı * 1 isteğe baęlı)