

4 lens, 4 çerçeve 3 lü kamera



Ürün özellikleri:

1. Dört lens ve dört ekran tasarımı, her açıdan geniş ve net bir görüş sunar;
2. Üstte dört, üç top ve üç pan tilt tasarımı (iki küçük top manuel olarak ayarlanabilir, büyük top uygulaması otomatik olarak ayarlanır);
3. Üç sabit ve bir döner izleme topu, tam HD dört yönlü videoların senkronize depolanması ve oynatılmasını sağlar, TF kartı ve bulut depolamayı destekler;
4. Denghongyun AI akıllı algoritması hassas uyarılar sunar;
5. Büyük ölçekli kurulum senaryoları için uygundur (balık havuzları, meyve bahçeleri, meydanlar vb.);
6. IOS ve Android cihaz görüntülemeyi destekler;
7. Çift ışık gece görüşü, akıllı alarm ve akıllı görüntü yakalamayı destekler.

Model

Model

PLX-7004

İsim

4 milyon piksel dış mekan akıllı dört ekranlı yakınlaştırmalı silah topu entegre kamera

Video kamera

Görünüm ve materyal

2,0 inç küresel, yüksek dayanımlı plastik gövde

sistem mimarisi

Gömülü Linux sistem tasarımı, çift çekirdekli 32-bit DSP mimarisi.

Sensör türü

1/3 CMOS*4

Asgari aydınlatma

5Lux @(F2.0AGC AÇIK), IR ile 2,3 Lux;

Deklanşör

Deklanşör ayarlanabilir

Kamera merceği

Dört adet 4 mm yüksek çözünürlüklü mercek

	Baş açısı	Yatay 0°-355°, dikey 0°-90°
	Lens arayüz türü	M12
	Gündüz ve gece geçiş modu	Otomatik, ICR kızılötesi filtre türü
	Kızılötesi ışınlama aralığı	20 metre (ortalama göre değişir)
	Dijital gürültü azaltımı	2B/3B dijital gürültü azaltma
	Geniş dinamik aralık	Dijital geniş dinamikler
Ses ve görüntü	Video sıkıştırma standardı	H.264 ultra düşük bit akışı
	Video sıkıştırma kod oranı	Kod oranı uyarlanabilir
	Ses sıkıştırma standardı	G.711a
	Ses sıkıştırma kodlama oranı	Kod oranı uyarlanabilir
	Ses çalışma modu	Tek yönlü ve iki yönlü çalışma
	Ses ve video bulut depolama hizmeti	4 yönlü 1080p senkron depolama, senkron değerlendirme
	Ses ve video yerel depolama alanı	Micro SD yerel 4 yönlü 1080p senkron depolama, senkron değerlendirme
	Gerçek zamanlı ön izleme	4 yönlü 1080p, senkronize ön izleme,
Görüntü	Görüntü boyutu	HD:1920*1080, SD:640x360
	Kare hızı	12 fps
	Görüntü ayarları	Yansıtma/çevirme
	Arka aydınlatma telafisi	Dayanmak
Ağ fonksiyonu	Akıllı uyarı sistemi	Giriş: İnsansı Algılama / Mobil İzleme / Mobil Alarm Çıkışı: Bağlantı Işığı

	Tek tıklama ile yapılandırma	Akıllı yapılandırma, etkin nokta AP ayarları, manuel ekleme
	Arayüz protokolü	Bulut Özel Protokolü
	Genel işlevler	Üç kod akışı, yansıtma, şifre koruması
Liman	Depolama arayüzü	Micro SD kart (maksimum 128 GB) veya bulut depolama alanı
	Güç arayüzü	Φ5.5 Yuvarlak kafa güç bağlantı noktası
	Özgeçmiş arayüzü	Tailline tuşu sıfırlama desteği (tailline'in desteklenmesi gerekmektedir)
	Kablolu ağ bağlantı noktası	RJ45 ağ bağlantı noktasını (10/100M adaptif) destekler.
Kablosuz ayarlar	Kablosuz standartları	802.11b/g/n
	Sıklık	2,4 GHz
	Kanal bant genişliği (kanal)	20 MHz desteği
	Güvenli	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
	İletim oranı	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
Bulut bilişim hizmetleri	Bulut bilişim hizmetleri	Deng Hong Bulutu
	UYGULAMA	FFvideo (App Store'dan FFvideo indir)
	Bulut bilişimi	Deng Hong Bulutu
Genel normlar	Çalışma sıcaklığı ve nem oranı	-10°C~50°C, %10~90 (yoğuşma yok)

	Güç kaynağı	DC12V-2A±10%
	Güç harcaması	Gece görüşü olmadan <5W
	Vücudun beden boyutu	
	Ağırlık	
	Kılıflamak	16 adet